



Новый четырехколесный электрический вилочный погрузчик серии N
Другие модели: с дизельным двигателем, газовым двигателем (LPG),
электрическим двигателем.

Оборудование:

Грузоподъемность: 3 тонны

Мачта - 4700 мм (полная тройка: 4,7 м с возможностью выгрузки как из
фур, так и из контейнеров).

Батарея: литиевая батарея 80В/300Ач

Стояночный тормоз и цифровая приборная панель.

Пневматические шины.

Дополнительное оборудование: боковое смещение вил.

Техническая спецификация:

Тип батареи: литиевая батарея

Грузоподъемность: 3000 (кг)

Максимальная высота подъема: 4700 мм (тройной)

Высота свободного стержня: 125 (мм)

Длина вилки: 1220 (мм)

Центр нагрузки: 500 (мм)

Передняя крышка: 488 (мм)

Задняя крышка: 308 (мм)

Общая длина L: 3550 (мм)

Общая ширина Ш: 1238 (мм)
Высота планки Н: 2201 (мм)
Высота крыши Н: 2200 (мм)
Минимальный радиус поворота: 2210 (мм)
Максимальная скорость с/без нагрузки (км/ч): 15,5/15 (км/ч)
Максимальная скорость подъема (мм/с), заряженный/пустой: 460/340 (мм/с)
Максимальное преодоление уклона (%): 15%
Вес нетто: 4540 (кг)
Расстояние между шинами: 1685 (мм)
Мощность двигателя (кВт/об/мин): 16,6 (кВт)

Гарантия: 18 месяцев или 2000 моточасов.

Гарантийное обслуживание: ТА-1, ТА-2, ТА-3. Все гарантийное обслуживание доступно в нашей компании.

Тип: **Вилочный погрузчик**

Марка: **Vvn**

Модель: **CPD30N**

Год
выхода: **2023**